

JU322090 477	4-09881	JU600*180* 13.4	12	36	35.2 5120 0	25	30	12 0	24	11	7	10	2	3	9	12	0	-	46	410	597	24,0	Соответст вует норме	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:				21	45.864 000	1. Без специальной печати качества недействительна. Сетевая печать 2. Настоящим подтверждается, что данная продукция изготовлена в соответствии с действующими стандартами. Состояние поставки: горячая прокатка 3. В случае возникновения каких-либо возражений, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания и оставьте за собой право предоставить информацию о возможности отслеживания. 4. Y. S для обозначения максимального напряжения; T. S для обозначения предела прочности при растяжении; E. T для обозначения удлинения; B. T для обозначения испытания на изгиб																				
Действующий стандарт	JIS A 5528:2021			Примечания																						
Формула расчета CEV	$C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15$																									

Адрес: Город Ланьтуньин, уезд Тинси, провинция Хэбэй Телефон: 03155888555 Распечатывающий: Хэ Сюй Аудитор: Бинг Хубин

Версия 2БС-11 2018. 10.02

Печать: Специальная печать для проверки соответствия качества продукции. Компания по производству железа и стали Hebei Jinxi Iron and Steel Group Co.